

ST-224製品仕様

- 信号処理 AD変換 18ビット/DA変換 18ビット
- DSP ZOOM オリジナル ZFX-2
- サンプリング周波数 Hi-Fi: 32kHz/STANDARD: 16kHz/Lo-Fi: 8kHz
- トータル録音時間(モノラル) Hi-Fi: 60秒/STANDARD: 120秒/Lo-Fi: 240秒
- 1サンプル最大録音時間 Hi-Fi: 30秒/STANDARD: 60秒/Lo-Fi: 120秒
- 最大同時発音数 8音
- テンポ 40~250 BPM
- ソング 8ソング
- 記憶ノート数 約5,000ノート
- 分解能 24クロック/4分音符
- トータルエフェクト数 22(11×2バンク)
- パッド (8パッド×3バンク)+SOURCEパッド
- コントローラー EDIT 1 ホイール (エフェクト兼エディット)
- EDIT 2 ツマミ (エフェクト)
- EFFECT TYPE SELECT ツマミ
- INPUT ツマミ
- OUTPUT ツマミ
- MIDI IN
- 6桁7セグメントLED
- コントロール端子 [LINE/MIC] (L/MONO, R)
- ディスプレイ : 標準フォーンジャック(モノ)×2
- インプット [LINE/MIC]切り替えスイッチ ×1
- インピーダンス 20KΩ (定格入力 LINE: -10dBm/
MIC: -56dBm)
- アウトプット LINE (L/MONO, R)
- : 標準フォーンジャック(モノ)×2
- インピーダンス 1KΩ以下/最大出力レベル+6dBm
- ヘッドフォン: 標準フォーンジャック(ステレオ)×1
- 出力電力 50mW (32Ω出力負荷時)
- インターナルメモリー バックアップ(1エントリー: リード/ライト)
- カードメモリー バックアップ(最大99エントリー: リード/ライト)
- WAVEファイル(リードオンリー)、
- AIFFファイル(リードオンリー)
- 電源 9V DC/300mA (専用ACアダプターAD-0006A付属)
- 外形寸法 290(W)×192(D)×60(H)
- 重量 1.1 kg
- 付属品 取扱説明書
- サウンドリスト
- 愛用者カード/保証書
- ACアダプター(AD-0006A)
- サンプルCD
- データカード(SM04)
- ※ アクセサリー

※ 0dBm=0.775Vrms

※ 製品の仕様および外観は、改良の為予告なく変更することがあります。